


冰霧主機規格表

| 項目 \ 機型 | | YH-3KPTS | | YH-5KPTS | | YH-10KPTS | |
|------------------|---------------------|---|-----|------------------------|------|------------------------|------|
| 電源 | 3 φ | 220V/380V (50-60HZ) | | 220V/380V (50-60HZ) | | 220V/380V (50-60HZ) | |
| 冷卻能力 | kcal/hr | 7200/9000 | | 12000/15000 | | 24000/30000 | |
| 總耗電量 | W | 6480 ±5% | | 11960 ±5% | | 21760 ±5% | |
| 冷媒 | 600 800 700 1200 | R-507A | | R-507A | | R-507A | |
| 壓縮機功率 | W | 4610 | | 9140 | | 15600 | |
| 冰水循環馬達 | W | 50HZ | 500 | 50HZ | 600 | 50HZ | 700 |
| | | 60HZ | 800 | 60HZ | 1000 | 60HZ | 1200 |
| 散熱風扇馬達 | W | 320 | | 320 | | 960 | |
| 環境適用溫度範圍 | °C | 10-45 | | 10-45 | | 10-45 | |
| 冰水溫度控制範圍 | °C | 5-15 | | 5-15 | | 5-15 | |
| 冰水儲水箱 | L | 90 | | 90 | | 180 | |
| 高壓冰霧泵馬達 | W | 750 | | 1500 | | 4000 | |
| 冰霧泵出水量 | L | 4.5 | | 10 | | 21.7 | |
| 配管總長 | M | 300 | | 500 | | 1000 | |
| 使用面積 | 坪 | 50-150 | | 100-250 | | 300-500 | |
| # 1 - 50 cc /min | 噴頭 / 只 | 30-60 | | 66-133 | | 144-289 | |
| # 2 - 75 cc /min | 噴頭 / 只 | 20-40 | | 44-88 | | 96-192 | |
| # 3 -105 cc /min | 噴頭 / 只 | 14-28 | | 31-63 | | 68-137 | |
| # 4 -150 cc /min | 噴頭 / 只 | 10-20 | | 22-44 | | 48-96 | |
| 冰水進出口尺寸 | PT | 1/2" * 2 | | 1/2" * 2 | | 1/2" * 4 | |
| 安全保護裝置 | | 1. 壓縮機 . 循環馬達 . 冰霧馬達 . 風扇馬達 . 過電流保護 2. 高壓調壓閥 3. 高壓管路釋壓電磁閥 4. 冷媒高 . 低壓力檢測保護 5. 液位開關檢測 | | | | | |
| 外觀尺寸 D 深 | mm | 745 | | 745 | | 800 | |
| 外觀尺寸 W 寬 | mm | 1130 | | 1130 | | 1800 | |
| 外觀尺寸 H 高 | mm | 1815 | | 1815 | | 2000 | |
| 重量 | kg | 340 | | 680 | | 490 | |

1. 依現場環境搭配本公司專用冰霧風扇使用。
2. 現場環境應由專業人員設計規劃, 提供客戶最佳節能方案。
3. 以上數據本公司保有設計變更之權利, 恕不另行通知。
4. 如有特殊需求 (電壓) 訂貨前, 請提出需求規範。

*農業、製次氯酸水模組主機。